

SPREY ÜRÜNLER

MS POLYMER SPREY



ISONEM MS Polymer Spray məhsulu kiçik problemlı sahələrin izolyasiyası üçün istifadə edilə bilər. Tətbiq etmədən əvvəl məhsulu silkələyin. **ISONEM MS Polimer Spreyi** 3 qatdan 20 - 30 sm məsafədə tətbiq olunmaq üçün səthə püskürtülür. 1 saat gözləməklə tətbiq olunur. Sprey məhsulu özünü hazırlayır, əlavə bir astar tələb olunmur. **Isonem Anti Rust Primer** tətbiq edilməzdən əvvəl yalnız pas metal səthlərə astar kimi tətbiq olunmalıdır.

Sprey qutularını birbaşa günəş işığından qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək temperaturda saxlamaqdan çəkinin

SƏRFİYYAT: 1- 1.5 m² / 0,5 L **QABLAŞMA:** 0,5 L Sprey şüşəsi

Məhsulun xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün səhifə 01-ə baxın.

MS 80 SPREY



ISONEM MS 80 Spray məhsulu kiçik problemlı sahələrin izolyasiyası üçün istifadə edilə bilər. tətbiq. Məhsulu əvvəlcədən silkələyin. **ISONEM MS 80 spreyi** 20 - 30 sm məsafədə püskürtülərək 2 qat içində və qatlar arasında gözləmədən yaş üstünə yaş olaraq tətbiq olunur

Sprey qutularını birbaşa günəş işığından qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək temperaturda saxlamaqdan çəkinin.

SƏRFİYYAT: 2 - 3 m² / 0,5 L **QABLAŞMA:** 0,5 L Sprey Şüşə

Məhsulun xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün 05-ci səhifəyə baxın.

BD SPREY



ISONEM BD Sprey məhsulu kiçik problemlı sahələrin izolyasiyası üçün istifadə edilə bilər. Tətbiq etmədən əvvəl məhsulu silkələyin. **ISONEM BD Spreyi** spreyi 20 - 30 sm məsafədə püskürtülərək 2 qat içində və qatlar arasında gözləmədən yaş üstünə yaş olaraq tətbiq olunur.

Sprey qutularını birbaşa günəş işığından qoruyun və 50 ° C və ondan yüksək temperaturda saxlamaqdan çəkinin

SƏRFİYYAT: 2.5 - 3 m² / 0,5 L **QABLAŞMA:** 0,5 L Sprey Şüşə

Məhsulun xüsusiyyətləri, istifadə sahələri və texniki xüsusiyyətlər haqqında ətraflı məlumat üçün səhifə 10-a baxın.

